



Ø 330 mm

Ø 13"

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,35 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,35 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Long life / Lunga durata	✓
VLL version* / Versione VLL*	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure Pressione statica inH ₂ O
	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	
0	2350	14,6	1387	2380	14,6	1404	0
5	2060	15,5	1215	2140	15,5	1263	0,2
10	1760	15,7	1038	1890	16,1	1115	0,4
12,5	1560	15,7	920	1760	16,1	1038	0,5
15	1380	15,6	814	1620	16,2	956	0,6
17,5	1170	15,3	690	1380	16,6	814	0,7
20	910	15,3	537	1090	16,4	643	0,8
25	530	15,5	313	550	16,0	325	1
30	130	16,0	77	160	15,8	94	1,2
35	0	15,6	0	0	15,7	0	1,4

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
 Caratteristiche standard
 ✓ = Available upon request
 Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.